

SEVILLA – Tekniske data

SEVILLA er et læder med en smuk naturarv, der giver materialet en blød, smidig og behagelig overflade. Den naturlige struktur fremhæver læderets autenticitet og tilføjer møbler et eksklusivt og levende udtryk. Med sin lette finish opnår SEVILLA en fin balance mellem et naturligt look og en overflade, der er modstandsdygtig i daglig brug. Det gør læderet særligt velegnet til bløde polstringer såsom sofaer, stole og puder, hvor både komfort og æstetik er i fokus.

SEVILLA er et oplagt valg til både private hjem og kontraktmarkedet, hvor der ønskes et læder med en naturlig følelse og et elegant udtryk, der holder over tid.

Bemærk

Semi anilin læder har en beskyttende overflade, men bevarer fortsat et naturligt udseende. Mindre variationer i farve og struktur kan forekomme og er en del af læderets karakter.

Regelmæssig pleje anbefales for at bevare læderets blødhed og udseende.

Se evt. vores hjemmeside for mere uddybende info: <https://ca-mo.com/laedertype/semi-anilin-laeder/>

Produktinformation

- **Lædertype:** Semi anilin læder
- **Anvendelse:** Bløde polstringer såsom sofaer, stole og puder – privat og kontrakt
- **Gennemsnitsstørrelse pr. hud:** ca. 5,2 m²
- **Tykkelse:** 1,2 – 1,4 mm
- **Råvarer:** Brasilianske råhuder
- **Garvning:** Kromgarvet
- **Miljø:** Fremstillet uden brug af PCP og CFC og overholder alle grænser og normer for krom VI samt REACH-erklæringen

Brandtest – Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021 – 1/2

BS 5852 UK Cigarette & Match Test

California T.B. 117

	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02	≥4
Gnidægthed, tør, 500 gnidninger	DIN EN ISO 11640/11641	4
Gnidægthed, våd, 100 gnidninger	DIN EN ISO 11640/11641	4
Gnidægthed, sved, 80 gnidninger	DIN EN ISO 11640/11641	4
Overfladeægthed	DIN EN ISO 11644	≥3N/cm
Bøjningsholdbarhed	DIN EN ISO 5402-1	20.000
Rivstyrke	DIN EN ISO 3377-2	≥40 N/mm
PH-værdi	DIN EN ISO 4045	≥3,2