

MADRID WHEELMARK – Tekniske data

MADRID WHEELMARK “Nautica Marine” er et eksklusivt korrigeret læder med et let, elegant print, der skaber en smuk og ensartet struktur. Læderet kombinerer et stilrent udtryk med høj funktionalitet og er udviklet til miljøer, hvor både æstetik, komfort og sikkerhed er afgørende.

Med sin IMO-certificering er MADRID WHEELMARK det oplagte valg til interiører på krydstogtskibe, yachts og i marineindustrien samt andre krævende kontraktmiljøer, hvor der stilles ekstra høje krav til brandsikkerhed og holdbarhed.

Artiklen tilbydes i en eksklusiv og tidløs farveskala og er velegnet til alle typer polstringer, hvor der ønskes et ensartet, elegant og slidstærkt læder med lang levetid.

Bemærk

Korrigeret læder har en beskyttende overflade, som sikrer høj slidstyrke, nem vedligeholdelse og et ensartet udseende.

Regelmæssig pleje anbefales for at bevare læderets blødhed og udseende.

Se evt. vores hjemmeside for mere uddybende info: <https://ca-mo.com/laedertype/korrigeret-laeder/>

Produktinformation

- **Lædertype:** Korrigeret læder
- **Anvendelse:** Alle typer polstringer – særligt velegnet til marine- og kontraktmarkedet
- **Certificering:** IMO
- **Gennemsnitsstørrelse pr. hud:** ca. 4,4 m²
- **Tykkelse:** 1,3 – 1,5 mm
- **Råvarer:** Produceret i Italien på brasilianske råhuder
- **Garvning:** Kromgarvet
- **Miljø:** Fremstillet uden brug af PCP og CFC og overholder alle grænser og normer for krom VI samt REACH-erklæringen

Brandtest – Artiklen opfylder krav i.h.t.:

IMO MSC.307 (88) – Annex 1 – Part 8

UNI EN ISO 1021 – 1/2

California T.B. 117

	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02	5
Gnidægthed, tør, 500 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥ 4
Gnidægthed, våd, 150 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥ 4
Gnidægthed, sved, 80 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥ 4
Overfladeægthed	DIN EN ISO 11644	≥ 2 N/cm
Bøjningsholdbarhed	DIN EN ISO 5402	≥ 30.000
Rivstyrke	DIN EN ISO 3377-1	≥ 20 N